Bedea antennekabel

bedea

Bedea coaxiaalkabel voor o.a. satellietinstallaties

Toepassingen, eigenschappen en voordelen:

- Individuele antenne-installaties/satellietontvangstinstallaties
- Lage demping bij frequentie 2000 MHz
- Installatie's waaraan hoge eisen worden gesteld m.b.t. de afscherming
- Telass 100 m.n. geschikt voor satellietontvangstsystemen vanwege geringe dempingswaarden bij hoge Frequenties (standaard F-connector past uitstekend omdat maat gelijk is aan coax 12)

type	Telass 50	Telass 100	Telass 160
binnenader:			
materiaal	massief blank koper	massief blank koper	massief blank koper
diameter in mm	0,45	1,13	1,6
isolatie:			
materiaal	Cell-PE	Cell-PE	Cell-PE
diameter in mm	2,2	4,9	7,3
afscherming:	alu.folie	alu.folie	alu.folie
omvlechting	vertind koper	vertind koper	vertind koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC
diameter in mm	3,65	6,8	10,3
kleur	wit	wit/zwart	zwart
impedantie Ω:	75 ± 4	75 ± 3	75 ± 3
demping: (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:			
5 Mhz	2,7	1,3	0,8
200 MHz	17,2	8,0	6,2
500 MHz	27,8	13,0	10,1
800 MHz	35,7	16,7	13,2
950 MHz	39,6	18,4	20,4
2050 MHz	60,1	28,4	22,4
EMC klasse (volgens EN 50117)	-	-	-
koppelweerstand	< 40	< 50	< 20
reflectiedemping (40-860 MHz) dB	20	23	23
HF-dichtheid dB	70	70	70
capaciteit pF/m:	55	55	55
mechanische eigenschappen:			
min. buigradius mm	30	70	100
gewicht kg/km	15	41	31
opmaak (spoelen)	100 mtr.*	100 mtr.*	100 mtr.

* ook leverbaar op haspels van 1000 mtr.



telass 50



telass 100



telass 160

bedea

Bedea antennekabel



Bedea coaxiaalkabel 60 + 75 Ω, voor antenne-installaties

Toepassingen, eigenschappen en voordelen:

- In individuele antennesystemen, alsmede voor aansluitsnoer tussen radio/TV wand-contactdoos en Hi-Fi apparatuur of televisie toestellen
- met ALU-folie + vertind koper afscherming
- afscherming (30-1000 MHz): >75 dB

type	3/V-60 (HFX)	ZZ-75 (HFX)	L 3 V 75 (HFX)
binnenader:			
materiaal	massief vertind koper	massief vertind koper	soepel koper
diameter in mm	0,90	0,60	0,60 (7 x 0,20)
isolatie:			
materiaal	PE	PE	PE
diameter in mm	3,8	3,8	3,2
afscherming:			
omvlechting	alu.folie + vertind koper	alu.folie + vertind koper	alu.folie + vertind koper
diameter in mm	4,4	4,4	3,9
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC
diameter in mm	5,8 (± 0,20)	5,8 (± 0,20)	5,0 (± 0,20)
kleur	wit	wit	wit
impedantie Ω:	60 ± 3	75 ± 3	75 ± 5
Afscherming:			
bij 30-1000 MHz (dB)	>75	>75	>75
demping (dB 100 mtr.) bij 20 °C bij:			
100 MHz	10,5	11,3	15,5
200 MHz	15,2	16,4	22,4
500 MHz	25,2	27,1	36,9
1000 MHz	37,4	40,2	54,4
capaciteit pF/m:	88,0	68,0	67
mechanische eigenschappen:			
min. buigradius mm	30	30	25
gewicht kg/km	40	35	32
opmaak (dozen)	100 mtr	100 mtr.	100 mtr.*
opmaak (haspels)	500/1000 mtr.	500/1000 mtr.	

* ook leverbaar op haspels van 500 of 1000 mtr. en tegen meerprijs op spoelen van 100 mtr.

Bedea kabel voor kabel t.v.

bedea

Bedea catv - kabel, voor kabel t.v.- verdeelinstallaties

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In professionele kabeltelevisienetten
- Bamboekabel met prima HF-dichtheid
- CELL-PE kabel met prima HF-dichtheid coax 9; conform EN 50117-2-4
- PE diëlectrium met koperfolie/kopervlecht afscherming

type	coax 12 PE/PVC groen en grijs	coax 12 zwart 0,7/4,8 (DK)-PE	coax 9
	Telass BG-0,7/4,8 PE		Telass C 9 - PE
binnenader:			
materiaal	massief blank koper	massief blank koper	massief blank koper
diameter in mm	0,75	0,72	1,05 ± 0,02
isolatie			
materiaal	PE	PE	Cell-PE
diameter in mm	4,7	4,7	4,80 ± 0,10
afscherming:	koper folie	koper folie	koper - PE folie
omvlechting	blank koper	blank koper	blank koper
buitenmantel:			
materiaal	PE / PVC	PE	PE
diameter in mm	7,0	7,2	7,00 ± 0,20
kleur	groen, grijs	zwart	groen met oranje mark
impedantie Ω:	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3
demping (dB 100 mtr.) bij 20 °C:			
5 MHz	1,8	1,8	1,3
200 MHz	11,6	11,6	8,1
500 MHz	18,9	18,9	13,1
800 Mhz	24,4	24,4	17,0
950 MHz	26,8	26,8	19,0
1750 MHz	37,6	37,6	25,1
2400 MHz	45	45	31,4
EMC klasse (volgens EN 50117)	A	B	B
koppelweerstand	< 14	< 4	-
reflectiedemping (5-3000 MHz) dB	20-30	20-30	16-23
capaciteit pF/m:	67	67	54
mechanische eigenschappen:			
min buigradius mm	60	60	70
max.trekbelasting bij 20 °C (N)	110	110	120
gewicht kg/km	48/52	52	40
opmaak (dozen)	200 mtr.	200 mtr.	-
opmaak (haspels)	600-1000 mtr.	ca 1000 mtr.	500-1200 mtr.

groen PE buitenmantel (voor in de grond)
grijs PVC buitenmantel (voor binnengebruik)
zwart PE buitenmantel (voor binnen-en buitengebruik)

* deze groene grondkabel (coax 9) is duidelijk gemarkeerd met een oranje streep + opdruk. Hiermee zijn duidelijk grotere lengten te overbruggen dan bij coax 12 (met dezelfde dempingswaarde); kabel is uitstekend geschikt voor frequentiegebied 5 - 3000 MHz.



Coax 12



Coax 9

bedea

Bedea kabel voor kabel t.v.

Bedea catv - kabel, voor kabel t.v.- verdeelinstallaties



TL 6



TL 3

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In professionele kabeltelevisienetten
- Bamboekabel met prima HF-dichtheid
- PE diëlectrium met koperfolie/kopervlecht afscherming

type	TL 6	TL 3
	Telass 1,7/6,95PE	Telass 3,3/13,5PE
binnenader:		
materiaal	massief blank koper	massief blank koper
diameter in mm	1,7 ± 0,03	3,3 ± 0,04
isolatie		
materiaal	PE / lucht	PE / lucht
diameter in mm	6,95 ± 0,25	13,35 ± 0,15
afscherming:		
omvlechting	blank koper	blank koper
diameter in mm	7,25	14,0
buitenmantel:		
materiaal	PE	PE
diameter in mm	10,5 +0/-0,7	17,5 ± 0,5
kleur	zwart/groen	groen
impedantie Ω:	75 ± 1,5	75 ± 1,5
demping (dB 100 mtr.) bij 20 °C:		
5 MHz	0,7	0,4
200 MHz	4,7	2,6
470 MHz	7,1	4,0
800 Mhz	9,6	5,5
950 MHz	10,6	6,0
1750 MHz	14,5	8,7
2000 MHz	15,5	9,3
EMC klasse (volgens EN 50117)	A +	A ++
koppelweerstand	< 2	< 0,2
reflectiedemping (40-2000 MHz) dB	23	26
capaciteit pF/m:	50	50
max. stroom A	20	50
mechanische eigenschappen:		
min buigradius mm	105	175
max.trekbelasting bij 20 °C (daN)	260	820
gewicht kg/km	110	310
opmaak (dozen)	-	-
opmaak (haspels)	800-1200 mtr.	500-600 mtr

groen PE buitenmantel (voor in de grond)
grijs PVC buitenmantel (voor binnengebruik)
zwart PE buitenmantel (voor binnen-en buitengebruik)

Bedea kabel voor kabel t.v.

bedea

Bedea coaxiaalkabel voor o.a. ontvangststations

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Montagewerkzaamheden in o.a. ontvangststations
- Voor afmontage van o.a. stroomfilters, versterkers, verdelers, multitaps etc.
- Installaties waaraan hoge eisen worden gesteld m.b.t. de afscherming
- Hemmink montagekabel is uitstekend geschikt voor interactieve kabel t.v.- netten vanwege uiterst Hoge afschermingsgraad
- Vanwege stevige binnengeleider/isolatie is deze kabel zeer geschikt voor F-connectoren en andere krimp-connectoren

type	Hemmink Montagekabel	Hemmink Montagekabel plus
binnenader:		
materiaal	massief blank-stakudraad	massief blank-stakudraad
diameter in mm	0,75	0,75
isolatie:		
materiaal	PE	PE
diameter in mm	4,7	4,7
afscherming:		
omvlechting	alu.folie + verz.koper	alu.folie + verz.koper
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PVC
diameter in mm	7,0	7,0
kleur	wit/groen/zwart	wit/groen/zwart
impedantie Ω:	75 ± 3	75 ± 3
demping (dB 100 mtr.) bij 20 °C:		
5 MHz	1,8	1,8
470 MHz	17,5	17,5
860 Mhz	24,5	24,5
2000 MHz	40,1	40,1
reflectiedemping (40-960 MHz) dB	20	20
HF-dichtheid bij:		
50-1000 MHz dB	> 95	> 110
1000-2000 MHz dB	> 85	> 100
capaciteit pF/m:	67	67
max. stroom A	5	5
mechanische eigenschappen:		
min buigradius mm	35	70
gewicht kg/km	61	63
opmaak (spoelen)	100 mtr.*	100 mtr.

* ook leverbaar op haspels van 1000 mtr.



montagekabel



montagekabel



montagekabel plus

bedea

Bedea datatransmissiekabel



Bedea symmetrische kabel

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Hoogwaardige datatransmissiekabel t.b.v. interne computernetwerken van gerenommeerde Systeemleveranciers

type	Twinax 78 Ω	Twinax 105 Ω
binnenader:		
materiaal	soepel vertind koper	soepel vertind
opbouw in mm	2 x 7 x 0,32	2 x 7 x 0,32
kleur	blauw + transp.	wit
isolatie:		
materiaal	PE	PE f.r. *
diameter in mm	2,0	2,25
dia. vulisolatie in mm	-	6,0
afscherming:		
omvlechting	vertind koper	vertind koper
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PVC
diameter in mm	6,15	8,25
kleur	blauw	zwart
impedantie Ω:	78 ± 10	105 ± 10
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij		
1 MHz	2,0	1,3
10 MHz	6,9	3,6
20 MHz	9,8	4,9
50 Mhz	16,5	8,2
capaciteit pF/m:	65	54
mechanische eigenschappen:		
min. buigradius mm	30	50
gewicht kg/km	55	97
opmaak (haspels)	-	1000 mtr.
opmaak (ringen)	500/1000 mtr.	100 mtr.
kabel ref.nr.	153 82450	736.22.11
systeem	Unisys	IBM
systeem fabr.	TDI	1-34-36-38
	5260-5280-5220	

* halogeenvrije uitvoering

Bedea datatransmissiekabel

bedea

Bedea RG-kabel 50 Ω



Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In computers, industriële elektronica, zend- en ontvangst-installaties.
- RG-kabels voldoen aan de huidige voorschriften van de Amerikaanse norm MIL-C-17

type	M 17/28-RG 058	M 17/119-RG 174	M 17/93-RG 178*
binnenader:			
materiaal	vertind soepel koper	blank soepel stakudraad	vertind soepel stakudraad
diameter in mm	19 x 0,18	7 x 0,16	7 x 0,10
isolatie			
materiaal	LD-PE	LD-PE	Teflon
diameter in mm	2,95	1,52	0,84
afscherming:			
omvlechting	vertind koper	vertind koper	verzilverd koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	Teflon
diameter in mm	4,95	2,80	1,80
kleur	zwart	zwart	bruin
impedantie Ω:	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 2
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:			
100 MHz	15,1	30,9	42,7
200MHz	21,9	44,4	61,8
500MHz	36,6	72,3	102,4
800MHz	51	93	134
capaciteit pF/m	101	101	93
mechanische eigenschappen:			
min. buigradius mm	25	15	10
gewicht kg/km	36	12	8
opmaak (haspels)	500/1000 mtr.	500 mtr.	500 mtr.
opmaak (spoelen)	100 mtr.	100 mtr.	100 mtr.

* toe te passen bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +205°C

bedea

Bedea datatransmissiekabel



Bedea RG-kabel 50 Ω

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In computers, industriële elektronica, zend- en ontvangst-installaties.
- RG-kabels voldoen aan de huidige voorschriften van de Amerikaanse norm MIL-C-17

type	M 17/74-RG 213	M 17/75-RG 214	M 17/74-RG 215*
binnenader:			
materiaal	soepel blank koper	soepel verzilverd koper	soepel blank koper
diameter in mm	7 x 0,75	7 x 0,75	7 x 0,75
isolatie:			
materiaal	LD-PE	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	7,24	7,24	7,24
afscherming:			
omvlechting	blank koper	verzilverd koper (2x)	blank koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC
diameter in mm	10,3	10,8	10,3*
kleur	zwart	zwart	zwart
impedantie Ω:	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 2
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:			
100 MHz	6,4	7,1	6,8
200 MHz	9,5	10,6	10,1
500 MHz	16,0	18,1	17,1
800 MHz	23,0	23,0	23,0
capaciteit pF/m:	101	101	101
mechanische eigenschappen:			
min. buigradius mm	50	50	70
gewicht kg/km	152	206	290
gearmeerde uitvoering	-	-	ja
opmaak (haspels)	500 mtr.	500 mtr.	1000 mtr.
opmaak (spoelen)	100 mtr.	100 mtr.	-

* armering : omvlechting van verzinkt staaldraad, buitenmantel 11.30/13.60

Bedea datatransmissiekabel

bedea

Bedea RG-kabel 50 Ω



Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Hoogwaardige kabel met geringe dempingswaarde
- Voor datatransmissiedoeleinden
- Voor zendinstallaties
- Voldoen aan huidige voorschriften van de Amerikaanse norm MIL-C-17

type	M 17/78-RG 217	M 17/84-RG 223
binnenader:		
materiaal	massief blank koper	massief verzilverd koper
diameter in mm	2,70	0,90
isolatie:		
materiaal	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	9,40	2,95
afscherming:		
omvlechting	blank koper (2x)	verzilverd koper (2x)
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PVC
diameter in mm	13,84	5,38
kleur	zwart	zwart
impedantie Ω:	50 ± 2	50 ± 2
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:		
100 MHz	4,6	13,5
200 MHz	7,0	19,7
500 MHz	12,3	32,8
800 MHz	16,8	50,0
capaciteit pF/m:	101	101
mechanische eigenschappen:		
min. buigradius mm	70	25
gewicht kg/km	300	56
gearmeerde uitvoering	-	-
opmaak (haspels)	500 mtr.	500 mtr.
opmaak (spoelen)	-	100 mtr.

bedea

Bedea datatransmissiekabel



Bedea RG-kabel 75 Ω

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In computers, industriële elektronica, zend- en ontvangst-installaties
- RG-kabels voldoen aan de huidige voorschriften van de Amerikaanse norm MIL-C-17

type	M 17/29-RG 59	M 17/6-RG 11	M 17/77-RG 216
binnenader:			
materiaal	massief blank stakudraad	soepel vertind koper	vertind soepel koper
diameter in mm	0,575	7 x 0,40	7 x 0,40
isolatie:			
materiaal	LD-PE	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	3,71	7,24	7,24
afscherming:			
omvlechting	blank koper	blank koper	blank koper (2x)
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC
diameter in mm	6,15	10,30	10,80
kleur	zwart	zwart	zwart
impedantie Ω:	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:			
100 MHz	11,0	7,6	5,5
200 MHz	15,9	11,0	8,2
500 MHz	26,3	18,3	14,3
800 MHz	35,0	24,0	24,5
capaciteit pF/m:	67	67	67
mechanische eigenschappen:			
min. buigradius mm	30	50	50
gewicht kg/km	53	139	179
opmaak (haspels)	500/1000 mtr.	1000 mtr.	500 mtr.
opmaak (spoelen)	100 mtr.	-	-

Bedea datatransmissiekabel

bedea

Bedea RG-kabel 93 en 95 Ω



Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- In computers, industriële elektronica, zend- en ontvangst-installaties
- RG-kabels voldoen aan de huidige voorschriften van de Amerikaanse norm MIL-C-17

type	M 17/30-RG 062	M 17/90-RG 71
binnenader:		
materiaal	massief blank stakudraad	massief blank stakudraad
diameter in mm		0,65
isolatie:		
materiaal	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	3,71	3,71
afscherming:		
omvlechting	blank koper	blank koper (1x) vertind koper (1x)
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PE
diameter in mm	6,15	6,22
kleur	zwart	zwart
impedantie Ω:	93 ± 5	93 ± 5
demping (dB 100 mtr.) bij 20°C bij:		
100 MHz	10,2	10,2
200 MHz	14,9	14,9
500 MHz	24,7	24,7
800 MHz	32,5	32,5
capaciteit pF/m:	42,5	42,5
mechanische eigenschappen		
min. buigradius mm	30	30
gewicht kg/km	50	62
opmaak (haspels)	500/1000 mtr.	1000 mtr.
opmaak (spoelen)	100 mtr.	-
opmaak (ringen)	-	100 mtr.

* toe te passen bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +205° C

bedea

Bedea diodekabel



Bedea NF-kabel

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Microfoon- en diodekabels voor Laag Frequent-apparatuur bijv. voor:
- Microfoons
- Dicteerapparaten
- Bandrecorder
- Radio's
- Cassettedecks etc.

type	0801 CA/107	0802 DA/108	0802 CA/122
binnenader:			
materiaal	blank koperlitze	blank koperlitze	blank koperlitze
maat / mm^2	1 x 0,08	2 x 0,08	2 x 0,08
opbouw / mm	10 x 0,10	2 x 10 x 0,10	2 x 10 x 0,10
isolatie:			
materiaal	PE	PE	PE
afscherming:			
omwikkeling	blank koper	-	per ader blank koper
omvlechting	-	blank koper	-
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC plat
diameter in mm	2,2	4,0	4,8 x 2,1
kleur	zwart	grijs of zwart	grijs of zwart
capaciteit pF/m:	100	50	100
gewicht kg/km	7	21	14
opmaak (dozen)	100 mtr.	-	100 mtr. (grijs)
opmaak (spoelen)	-	100 mtr.	100 mtr. (zwart)
toepassing*	1 en 2	1 en 4	3, 5 en 6

*1. microfoon
2. dikteer-apparaat
3. bandrecorder
4. meet- / regel techniek
5. schakeldraad
6. radioverbinding
7. algemene NF-verbinding
8. camera / video

Bedea diodekabel

bedea

Bedea NF-kabel



Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Microfoon- en diodekabels voor Laag Frequent-apparatuur bijv. voor:
- Microfoons
- Dicteerapparaten
- Bandrecorder
- Radio's
- Cassettedecks etc.

type	0804 CA/127	1402 BA/110
binnenader:		
materiaal	blank koperlitze	blank koperlitze
maat / mm^2	4 x 0,08	2 x 0,14
opbouw / mm	4 x 10 x 0,10	2 x 18 x 0,10
isolatie:		
materiaal	PE	PVC
afscherming:		
omwikkeling	per ader blank koper	blank koper
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PVC
diameter in mm	4,6	4,0
kleur	grijs of zwart	grijs of zwart
capaciteit pF/m:	100	120
gewicht kg/km	29	21
opmaak (dozen)	100 mtr. (grijs)	100 mtr.
opmaak (spoelen)	100 mtr. (zwart)	-
toepassing*	stereofonie	1
stapvast	-	nee

*1. microfoon
2. dikteer-apparaat
3. bandrecorder
4. meet- / regel techniek
5. schakeldraad
6. radioverbinding
7. algemene NF-verbinding
8. camera / video

bedea

Bedea diodekabel



Bedea NF-kabel

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Microfoon- en diodekabels voor Laag Frequent-apparatuur bijv. voor:
- Microfoons
- Dicteerapparaten
- Bandrecorder
- Radio's
- Cassettedecks etc.

type	1401 CA/111	1402 CA/137	1402 FK99/214
binnenader:			
materiaal	blank koperlitze	blank koperlitze	vertind koperlitze
maat / mm^2	1 x 0,14	2 x 0,14	2 x 0,14
opbouw / mm	18 x 0,10	2 x 18 x 0,10	2 x 18 x 0,10
isolatie:			
materiaal	PE	PE	PVC
afscherming:			
omvlechting	blank koper	per ader blank koper	vertind koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC**
diameter in mm	2,2	6,0 x 2,7	4,8
kleur	zwart	grijs of zwart	zwart
capaciteit pF/m:	165	100	175
gewicht kg/km	8	21	32
opmaak (dozen)	100 mtr.	100 mtr. (grijs)	100 mtr. (grijs)
opmaak (spoelen)	-	100 mtr. (zwart)	100 mtr. (zwart)

*1. microfoon
2. dikteer-apparaat
3. bandrecorder
4. meet- / regel techniek
5. schakeldraad
6. radioverbinding

** opvulmantel over de aders

Bedea diodekabel

bedea

Bedea NF-kabel



Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Microfoon- en diodekabels voor Laag Frequent-apparatuur bijv. voor:
- Microfoons
- Dicteerapparaten
- Bandrecorder
- Radio's
- Cassettedecks etc.

type	2202 MG/183	5001 BA/103	5002 BG/101
binnenader:			
materiaal	blank koperlitze	blank koperlitze	vertind koperlitze
maat / mm^2	2 x 0,22	1 x 0,50	2 x 0,50
opbouw	2 x 7 x 0,20	16 x 0,20	2 x 16 x 0,20
isolatie:			
materiaal	PE	PVC	PVC/PE
afscherming:			
omvlechting	blank koper	vertind koper	blank koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC-FRNC
diameter in mm	4,2	4,0	5,7
kleur	grijs of zwart	grijs of zwart	grijs of zwart
capaciteit pF/m:	100	235	180
gewicht kg/km	23	27	44
opmaak (dozen)	100 mtr. (grijs)	100 mtr. (grijs)	100 mtr. (grijs)
opmaak (spoelen)	100 mtr. (zwart	100 mtr. (zwart)	100 mtr. (zwart)
toepassing*	*1 en 4	1 en 2	1 en 7 *

*1. microfoon
2. dikteer-apparaat
3. bandrecorder
4. meet- / regel techniek
5. schakeldraad
6. radioverbinding
7. luidsprekersnoer

bedea

Bedea luidsprekersnoer



Bedea luidsprekersnoer (hoog flexibel)

Toepassing, eigenschappen en voordelen:

- Voor hoogwaardige aansluiting van luidsprekerboxen
- Cadmium vrij PVC
- Zuurstofarm elektrolytisch koper
- Zeer flexibele uitvoering
- Eén ader gekenmerkt

type en maat in mm^2	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 4,0	2 x 6,0	2 x 10,0
binnenader:					
materiaal	blank koper	blank koper	blank koper	blank koper	blank koper
opbouw / mm	186 x 0,10	316 x 0,10	504 x 0,10	770 x 0,10	1260 x 0,10
isolatie:					
materiaal	soepel PVC	soepel PVC	soepel PVC	soepel PVC	soepel PVC
diameter in mm	3,1 x 6,7	3,5 x 7,4	4,5 x 9,4	5,6 x 11,6	7,4 x 15,4
kleur	transparant	transparant	transparant	transparant	transparant
induktiviteit: µ/M					
1	0.54	0.48	0.49	0.46	0.45
10	0.61	0.55	0.56	0.54	0.53
100	0.62	0.59	0.60	0.56	0.56
1000	0.55	0.54	0.56	0.53	0.52
opmaak (spoelen)	100 mtr.	100 mtr.	100 mtr.	50 mtr.	-
opmaak (ringen)	-	-	-	-	50 mtr.

kenmerk: één ader bedrukt met rode streep

Bedea videokabel

bedea



Bedea videokabel 75 Ω

Toepassing:

- Verbinden van studio-opnameversterker met beeldontvanger, tussen versterker en TV-zender alsmede in een gesloten TV-circuit tussen camera en monitor

type	96 IEC / 75-4-1 DIN 47384 0,6L/3,7	96 IEC / 75-4-4 DIN 47383 0,6/3,7	0,6/3,7 C/DZ
binnenader:			
materiaal	blank koper	blank koper	blank koper
diameter in mm	7 x 0,20	0,60	0,60
isolatie:			
materiaal	LD-PE	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	3,53	3,74	3,74
afscherming:			
omvlechting	blank koper	blank koper	(2x) vertind koper
buitenmantel:			
materiaal	PVC	PVC	PVC
diameter in mm	6,00	6,00	6,30
kleur	groen of zwart	groen of zwart	crème
impedantie: Ω	75 ± 2%	75 ± 1%	75 ± 1%
demping (dB/100 mtr.) bij 20°C bij			
1 MHz	1,2	1,1	1,1
5MHz	2,8	2,5	2,5
10MHz	4,1	3,5	3,5
capaciteit pF/m	67,0	67,0	67,0
mechanische eigenschappen			
min. buigradius mm.	30	30	30
gewicht kg/km	47	47	75
opmaak (haspels)	1000 mtr.	1000 mtr.	1000 mtr.
opmaak (dozen)	100 mtr.	100 mtr.	-

BEDEA levert een zeer breed programma videokabels, met variatie in:

- Opbouw en samenstelling van de ader
- Isolatie, samenstelling en kleur van de buitenmantel
- Karakteristiek en technische eigenschappen
- BEDEA videokabels voldoen aan de laatste voorschriften

Voor informatie bel of mail de verkoop van Hemmink, tel. 038-4698200 of e-mail info@hemmink.nl

bedea

Bedea videokabel



Bedea videokabel 75 Ω

Toepassing:

- Verbinden van studio-opnameversterker met beeldontvanger, tussen versterker en TV-zender alsmede in een gesloten TV-circuit tussen camera en monitor

type	0,6/3,7 YC/D	0,6L/3,7 FR-NC*
binnenader:		
materiaal	blank koper	blank koper
diameter in mm	0,60	7 x 0,20
isolatie:		
materiaal	LD-PE	LD-PE
diameter in mm	3,74	3,53
afscherming:		
omvlechting	(2x) blank koper	blank koper
buitenmantel:		
materiaal	PVC	PE-NC
diameter in mm	8,50	6,00
kleur	zwart	groen of zwart
impedantie: Ω	75 ± 1%	75 ± 4%
demping (dB/100 mtr.) bij 20°C bij:		
1 MHz	1,1	1,3
5 MHz	2,5	3,1
10 MHz	3,5	4,2
capaciteit pF/m:	67,0	67,0
mechanische eigenschappen:		
min. buigradius mm.	40	30
gewicht kg/km	105	50
opmaak (haspels)	1000 mtr.	500/1000 mtr.

* halogeenvrije uitvoering

BEDEA levert een zeer breed programma videokabels, met variatie in :

- Opbouw en samenstelling van de ader
- Isolatie, samenstelling en kleur van de buitenmantel
- Karakteristiek en technische eigenschappen
- BEDEA videokabels voldoen aan de laatste voorschriften

Voor informatie bel of mail de verkoop van Hemmink, tel. 038-4698200 of e-mail info@hemmink.nl